

Bar Pneumatische Steuerungssysteme

Garanti: 12 ay

Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

Bar Pneumatische Steuerungssysteme Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.



Firmamız Bar Pneumatische Steuerungssysteme Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

rn	Aıklama
NM-521-H-24V/DC G 1/4" IP65	5/2-way NAMUR control valve monostable NC Operating pressure: 2 - 10bar Power consumption: 3.0W Temperature range DC: -20 ° C / + 60 ° C Temperature range AC: -20 ° C / + 50 ° C Nominal width: 7mm, 1250l / min Including operating instructions German English HS code: 84812090 total net weight 0.28 kg Country of origin: Hungary
SC-M2	60100788
Gte-400/090-14-F16/F25-V55-F-Be-So	pneum. actuator single acting double limit adjustment special design: - stainless steel shaft V2A - PTFE coating - quick de-airing feature with NAMUR connection 1x G-1/2" + 1G-1/0" pivoting angle 90°, shaft octag. 55mm drill template F16/F25 spring force left turning (ccw) max. working pressure 8,0 bar temperature range: -20°C to +80°C ATEX II 2GDc T5 T100°C interfaces acc.to DIN EN ISO 5211 and VDI/VDE 3845 (NAMUR)