

Brilex

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Brilex Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Brilex T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|------------------------------|----------|
| 1004-5219-00 | |
| 1005-9317-00 | |
| 1005-9318-00 | |
| 1005-9319-00 | |
| 1005-9327-00 | |
| 1005-9650-00 | |
| 1005-9730-00 | |
| 1005-9742-00 | |
| 1005-9811-00 | |
| 1005-9822-00 | |
| 1005-9888-00 | |
| 1005-9933-00 | |

| |
|---|
| 1006-0019-00 |
| 1006-0117-00 |
| 1006-0154-00 |
| 1006-0177-00 |
| 1006-0179-00 |
| 1006-0861-00 |
| 1006-9019-00 |
| 1007-2584-00 |
| 1011-6690-00 |
| 280 |
| fsa 03 |
| GE |
| KER 0620x0820 |
| TYPE:GE2000, DIM:586X920, 304SS, S.NO:1411147 |
| SE-ATEX Burst SensorPN: 1014-1099-00 |
| Rsk 560 |
| 340 X 440 400 X 500 1480 |
| Ker 0586x0920 |
| Brilex-Typ-Ker-Pr3;F-Nr-Fsa-03-Atex-1508-X-Istanbul-Turkiye |
| 154 0905126 |
| 410 X 410 490 X 490 1650 |
| Ge 2000 Cen/Tc 305/Wg 3/Sg 2 |
| Ker 340?385 |
| 1201126 |
| D-59929 Sensor Typ Se |
| 11 Sensor Se-Atex Mit Montagewinkel |
| 0100 Dn010 Bn4hc Filtering Element |
| Se-Atex Sensor |
| 2370. 375 X 655 |
| 247 X 1345 327 X 1425 3300 |

| |
|---|
| 319 X 765 |
| Vnt-Xsf-Max-127-Xxx |
| Iv 600 |
| Ke |
| 300 X 600 350 X 650 1800 |
| 320 X 640 |
| 0100 Dn010 Bn4hc |
| 525 X 668 645 X 788 3400 |
| Type: Xsf720sps100ea Obsolete/Replaced By Vnt-Xsf-1140- 655-010 |
| 420 X 770 500 X 850 3200 |
| Se - Atex - Ptfе Tip |
| Se Atex |
| Art. No.1217 |
| 2350. 490 X 490 |
| Ibexu11atex1017 , Type Se Atex |
| 490 X 490 570 X 570 2370 |
| Se - Atex 11 |
| Ker 620 X 820 Ventil |
| Indoorvent Iv 240 |
| Se-Ht-Atex Sensor |
| 380 X 700 |
| 169 |
| Ker 586?920 |
| Typ Ke |
| Se Sensor Explosion Se Sensor With Ptfе-Tip B25, M12x1 |
| 319 X 765 399 X 845 2350 |
| 399 X 845 |
| Iv 2200 |
| Sensor Se-Atex Mit Montagewinkel |

| |
|---|
| Se-Ht-Atex |
| Se ? Atex 11 |
| Ker 586920 Safety Membrane |
| Sensor Se Atex |
| Ge 2000 |
| Vnt-Xsf-1140-655-010 |
| Ge 1000 |
| Iv 4200 |
| Fsa 03 Atex 1508x Type: Ke S/N 1105140 |
| 1229 |
| Model: Ker-0,53m2 Obsolete/Replaced By Vnt-Xsf-1020-520-010 |
| Ker 0300x0620 Mm |
| Iv 3200 |
| 396 Walzdurchmesser: 7350mm |
| 470 X 610 550 X 690 2800 |
| 320 X 640 380 X 700 2000 |
| 315 X 410 365 X 460 1250 |
| Se-Atex |
| Ge - H 1000 |
| 375 X 655 455 X 735 2400 |
| 2400. 390 X 620 |
| 400 X 400 500 X 500 1550 |
| 470 X 700 |
| Type: Xsf1270sps100ea Obsolete/Replaced By Vnt-Xsf-Max-127- Xxx |
| 1006-0860-00 |
| 379 |
| 340 X 385 400 X 445 1280 |
| Ker 0620x0820 Mm |

| |
|--|
| Iv 1600 |
| Ge 2000 (1166) |
| Ker |
| 570 X 570 |
| Ibexu11atex1017 Sensor Se-Atex |
| Fsa 03 Atex 1508x |
| 156 |
| 1005-9309-00 |
| 2400. 445 X 597 |
| 305 X 457 385 X 537 1380 |
| Se-Ht Sensor Der Explosion |
| Ker 340385 Safety Membrane |
| 455 X 735 |
| Se-Atex Burst-Sensor |
| Fsa 03 Atex 1508x Type: Ke S/N 1105140 Panel |
| 300 X 620 380 X 700 1860 |
| 445 X 597 525 X 677 2600 |
| Se - Atex |
| Sensor Se-Ht-Atex Mit Montagewinkelmit 2m Anschlusskabel |
| Ge 2000 ,586 X 920 ,Vent Area:5350 Cm2 ,Vacuum Resistance:200 Mbar ,Explosion Coverartik.Nr.1175 |
| 247 X 610 327 X 690 1450 |
| 396 Walzdurchmesser: 5300mm |
| 07-2584-00 |
| 490 X 590 570 X 670 2850 |
| 390 X 620 470 X 700 2400 |
| Vnt-Xsf-1020-520-010 |
| Sicherheits-Platte |
| Iv 1000 |

[1061 \(50m\)](#)

[Se-Atex Mit Montagewinkel](#)

[1006-0861-00 Sensor Se-Ht-Atex Mit
Winkel 2m Kabelwaretarifnummer:
90262080](#)