



Chemguard

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Chemguard Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Chemguard T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
702230	8 "Flanged
BLADDER TANK (66 galon)	Konstruktion und Konstruktion gem¼B ASME-Spezifikationen, vertikaler Typ, Arbeitsdruck 175 PSI (12,1 bar), Pr¼fdruck 18 bar, Schaumkonzentration vom AR-AFFF-Typ, UL-gelistet, FM-zugelassen 690 Gallonen Kapazit¼t Lieferung des Schaumtanks am Arbeitsplatz einschlieŐlich aller Ventile, F¼llstandsanzeige, Entl¼ftungsventil und Pumpenpaket zum Bef¼llen der Schaumkonzentration ----- Design and construction to ASME specifications, vertical type, working pressure 175 PSI (12.1 bar), test pressure 18 bar, foam concentration of AR-AFFF type, UL Listed, FM Approved 690 gallon capacity Delivery of the foam tank at the workplace including all valves, level indicator, vent valve and pump package for filling the foam concentration
	Korrosionsbest¼ndiger K¼rper aus Bronzeguss (ASTM 85-5-5-5), 3% AFFF-Schaum mit Pfeil in FlieŐrichtung, wodurch die Schaumkonzentration mit einer Rate von 3% mit Wasser gemischt werden kann. Am Arbeitsplatz sind die UL-gelisteten, FM-zugelassenen Dosierer, deren Schaumeinlassdurchmesser zum Dosierer, der mit einer

ULTRAWIDE	Konzentration von 20 bis 2500 GPM arbeiten kann, ----- Corrosion-resistant cast bronze body (ASTM 85-5-5-5), 3% AFFF foam with arrow in the direction of flow, which allows the foam concentration to be mixed with water at a rate of 3%. At the workplace are the UL-listed, FM-approved dispensers whose foam inlet diameter to the dispenser, which can work with a concentration of 20 to 2500 GPM,
HYDRAULISCHES STEUVENTIL	Zur Verwendung in Schauml¼schsystemen, min. Lieferung eines FM-zugelassenen hydraulischen Steuerventils am Arbeitsplatz bei einem Arbeitsdruck von 200 PSI ----- For use in foam extinguishing systems, minimum delivery of an FM- approved hydraulic control valve at the workplace at a working pressure of 200 PSI
SCHAUMKONZENTRATION	Der Schaumkonzentrationstyp betr¼gt 3% AR-AFFF (ALCHOLO-BEST¼NDIG - w¼ssriger filmbildender Schaum). Der Fluoranteil in der Schaumkonzentration betr¼gt h¼chstens 0,3%. Der Schaum muss UL-gelistet und FM-zugelassen sein. ----- The foam concentration type is 3% AR-AFFF (ALCHOLO- RESISTANT - aqueous film-forming foam). The fluorine content in the foam concentration is a maximum of 0.3%. The foam must be UL listed and FM approved.
Water Monitor	-Type: Remote High flow water discharge -Flow rate: It should be able to work up to 1,250gpm flow. -Pressure class: PN16 (16Bar (250pis) -Features: Flanged inlet, threaded outlet, 360 degrees horizontal rotation, 150 degrees vertical movement, 180 degrees oscillation, manual control. -Sprayer: Adjustable variable flow. -Materials: steel body, brass sprayer, bronze strainer. -coating, red epoxy. -accessory: position indicator, position adjuster and stabilizer, hand lever, dirt/dirt trap. -approval: UL listed, FM approved.
CVBT600	
Cgp80-60 /Foam Concentrate Pump	
Cgp 80-60	
Cgp240-240	
Cgp-240-180	