

## Kenle

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Kenle** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Kenle Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunulmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



rn	Aıklama
<a href="#">Kdgn2w 315-S-6-Kt-Kty</a>	
<a href="#">KTE2W 132M4 SFEIR 7.5 KW</a>	
<a href="#">D90 A420 B150 F9</a>	Fan blade (aluminum) (D = inner diameter / shaft diameter A = outer diameter (outer edge wing-wing) B = width fan wing F = number of wings)
<a href="#">IE3 100L/B5/3Ph/4p/2,2/PTC</a>	Iso F, IP55, RAL 7030
<a href="#">FRQ5S-10A + LED V2 frequency convert.</a>	208-480V, Imax: 10A Technical specifications: Nominal data Voltage: 208 to 480V Frequency: 50 Hz Frequency: 60 Hz Phase (s): 3 ~ max.current: 10 A Protection class / classification Degree of protection: IP54 Controller and sensors Recommended fuse: 16 A Permissible ambient temperature: max. 40 ° C Dimensions and weights weight: 6.3 kg
<a href="#">KPER 63 G4 3301 372549</a>	EXPLOSION PROTECTION CLASS: EEX E II T3 OUTPUT POWER(KW): 0.18 KW NUMBER OF POLES: 4 SPEED (r/min): 1350 INPUT VOLTAGE: 400V OUTPUT VOLTAGE: 400V SUPPLY FREQUENCY: 50HZ TEMPERATURE RISE CLASS: F INSULATION CLASS: IP 54 EFFICIENCY CLASS: IE2-IE3 FRAME SIZE: 63

MOUNTING ARRANGEMENT: B5 TERMINAL BOX POSITION:  
BOTTOM FRAME TYPE: ALUMINUM STANDARD-1: VDE 0530

[Komplett](#)