

Kurz Instruments

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Kurz Instruments Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Kurz Instruments T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
2445HHT 0-500C 754050-13-28-12-16-01-26-12	
454FTB-16-HT	Part Number: 756055-A-32-F-1-A-000-M-01-A-015-B-0537 REF: 971715652 F1 (A) Directly Attached Dual-Chamber Enclosure, AC-Power, LCD/Keypad F2 (32) FD2, Alloy C-276 Sensor/316L Stainless Steel Support F3 (F) 316L Stainless Steel 18" Long Sensor Support, 1" Diameter F4 (1) Standard Temperature Compensation (STC) over process temperature range of -40°C to +125°C F5 (A) No Flange connection F6 (000) U Dimension Length = 0 inches F7 (M) 6,000 (28.0) SFPM (NMPS) Gas Velocity Data Range F8 (01) Laboratory Gas for Air at Ambient F9 (A) Increased Safety: cETLus, ATEX, UKEX and IECEx, Aluminum Enclosures Type 4, IP66 F10 (015) Process Absolute Pressure is (15) PSIA F11 (B) Two 4-20 mA Isolated Outputs. F12 (0537) Process Absolute Temperature = 77 °F (25 °C)
454ftb16hht	
454ftb-12-Ht	

[454ftb16hht, 756056-D-72-K-4-A-000-A-01-A-015- B-1122](#)

[454ftb-16-Ht \(Part Number: 756055-D-72-H-1-A-000-M-01-B-015-B-0537\)](#)

[454ftb16hht 756056-D-72-\(72quot;\)-4-A-000-A-01- A-015-B-1212](#)

[Male Compression Fittings](#)

[454ftb-16-Ht Fd32554a](#)

[Type:454ftb- 16- Hht \(Part Number: 756056-D-72-K-4-A-000-A-01-B-015-B-0537\)](#)

[2445hht](#)

[756055-A-72-H-175- R-01-A-015-B-0537](#)

[454-12-Mt, ¥;?](#)

[454ftb-16-Hht \(Part Number: 756056-D-72-J-4-A-000-M-01-B-015-B-0537\)](#)

[K-Bar 2000b-Hht](#)

[454ftb-16-Hht \(Ts 36ã39;\)](#)