

Ruhfus

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Ruhfus Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Ruhfus T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
50-2317-1-0	
Suspension	
Pos. 40.9	
Pos. 40.2	
Master Cylinder Repair Kit For Type: Cylinder Spring Assy.M-Roller, Measure: D 400/160-280	
Pos. 40.5	
Pos. 40.4	
Pos. 40	
Bitte Beachten Sie Den Anhang	
	Modular DIN rail industrial PC - Intel® Celeron® M ULV processor, 1 GHz - Flash Memory: 128 MB Compact Flash Card - Internal memory: 256 MB DDR-RAM (expandable to

[Cx1020-0120](#)

512 MB, 1 GB) - Diagnostic LED: 1 x Power, 2 x LAN Link / Activity, 1 x WD, 1 x Flash Access - Expansion slot: 1 x Compact Flash Type I + II slot with ejection mechanism - Clock: internal, battery-backed clock for time and date (Battery changeable) - pre-installed with CX1020-N000 = 2 x Ethernet RJ45 interface (internal switch) + CX1020-N010 = DVI interface and 2 x USB interfaces - Max. Power loss: 11 W (including system interfaces CX1020-N0xx) - Degree of protection: IP 20 - Operating / storage temperature: 0 ° ... + 50 ° C / -25 ° C. .. +85 ° C - Weight: about 550 g - Dimensions (W x H x D): 96 mm x 112 mm x 99 mm - Microsoft Windows Embedded Standard 2009

[Pos. 40.7](#)

[Pos. 40.6](#)

[Pos. 40.8](#)

[Piston Shaft Pos.No:2](#)
[1662.02.00.00.00.2-C](#)

[Pos. 40.3](#)