

Schlick

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Schlick Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Schlick T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
Schlick-Mod.0/4 Version 1.0, D 5.395	Drilling 3.0 mm X = 1000 mm without swirl body Air cap, counter ring and fluid insert 1.4841 otherwise 1.4404 / 1.4571 Art nr. 42002
Mod.940/7-1 S 147 Version 1.0, D 4.1161/1	62330 Drilling 0.8 mm Adjusting needle with swirl body O-rings Viton® / FKM / Perbunan® / NBR 1.4404
99010	SCHLICK QS final inspection
15572	
18165	
18758	
19564	
19635	
21130	
21166	

21292
21322
21369
27521
29560 SCHLICK-MOD.656, G 3/8" AG, D 7.628/1-3 BL. 1 120°
29769 MOD.200 GR.2 G 1/4"AG D,1.629/2 BI 2-1 90°
30023
30086
30110
35126
35632
35901
3-999-01131
3-999-01221
41352
41634
43105
43555
45271
45272
46029
49103
53066
53066-2
54249
553
57368
60281
60455

62521	
631/1	
66374	
67298	
67577	
76738 (lubricant)	
930/7-1S 45	
941 / 7-1 1,2 MM W 43 0 53	
99032	
Allroundpaste OKS 250 wei?	
Mod 655 Gr. 1, G 1/4	
MOD. 553, GR.4	
MOD.0/5 1.4404/1.4571 D 5.270 BOHRG. 5,0 MM SCHAFTLAENGE 500MM	
MOD.100, GR. 1, G 1/8	
Mod.937/7-1 S 10	
MOD.94, FORM 7-1, D 4.1043	
Mod.940/1	
Mod.940/7-1S	
MOD.941/7	
OKS 250	
S35	
SCHLICK-Mod.937/7-1 S 1, Dusenkopf	
SO0003	
21368	SCHLICK Mod.970, Form 5 Version 1.0, D 4.484/5 drilling 0.5mm O-rings Viton®/FKM 1.4404
99022	SCHLICK works certificate about the use of material EN 10204-2.2 (DIN 50049-2.2)
99010	SCHLICK QA final inspection
76738	SCHLICK lubricant Paraliq GTE 703 NSF H1, NSF 61, WRAS, FDA Tube of 10 g (* As a lubricant we recommend:)
44018	
SI-4001-M-2db0009-Rev.B	

42336
24785
15513
21091
23642
29560 -Mod.656, G 3/8" Ag, D 7.628/1-3 Bl. 1 120°
42337
15564
15516
18739
52x70x118(+ Allroundpasteoks)
16055
44242
44019
211166 Einspritzventil
16437
18739 Gr. 1 ,G ¼ ,Ag, D 1.894/1 Leist. 6,0liter/Min. Bei 3 Bar Kreisf. Streukegel Ca. 120 Grad 1.44
12365
16095
63333
D4.1161 Einspritzventil
15547
16482
66429
21322 Schlick-Mod.951 S 3, D 4.205 Bohrg. 0,5 Mm Ms
44524
15459
44105

[16411](#)

[43269](#)

[14341 Mod.200 Gr.2, G1/4"ag D 1.629/2
90°](#)