



Sps Electronic

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Sps Electronic Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Sps Electronic T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

| ¼r¼n | A¼ıklama |
|----------------------------------|----------|
| 8-06-1676-0 | |
| HL81 | |
| IL3801F | |
| IS580F | |
| KL10 | |
| KL15 | |
| KS12-K | |
| MP01 | |
| PE81-I | |
| PP20 | |
| probe for S3301E | |
| R2/HA1885G | |

| | |
|--|---|
| RL21 | |
| RL42 | |
| RL42H | |
| WL23 | |
| WS01 | |
| LG1805B | Test device VDE manufacturer standard, 18 test types, HV AC/DC 5.5/6.0kV 3/10 mA, safety limitation |
| PE81-I | Test pin with start button, 2m connecting cable for protective conductor testing |
| ISO9001-SPS04 | Calibration ISO 9001 Group 4 for PLC test devices |
| PE81-I | Test pin with start button, 2m connection cable for protective conductor testing and Lemosia plug 4-pin |
| R2/Ha1885g Garantierweiterung Ha1885g Auf 2 Jahre | |
| D2000 | |
| Ap02 | |
| Pp 20 Universal Test Connector | |
| Mc 22 | |
| Mc 22 Mounting Clip | |
| Hochspannungsrelais 5000vac / Max. 30apolzahl 2, Spule 24vdc / 0,25 A | |
| Ha1885g | |
| RI42 Hochspannungsschalter 5000vac/Max. 30a, 24vdc/0,25 A Artikel- Nr. | |
| WI23 Warnleuchtensatz, Standardanschlusskabel 1,5 Manzeige: Zustand Des Generators | |
| RI21 Hochspannungsrelais 5000vac / Max. 30apolzahl 1, Spule 24vdc / 0,25a | |
| Dk21 | |
| Arc18 | |
| RI 42 Relais | |
| Eh1905-Y | |
| RI21 Hochspannungsrelais 5000vac / Max. 30a Polzahl 1, Spule 24vdc / 0,25a | |

| |
|--|
| II3801f Insulation Tester |
| Mp01 Kalibrierzertifikat Gruppe 1nach Iso 9001 Inklusive Kalibrierschein |
| Pp20 Universal Power Socket Pp20 |
| Sp02 |
| RI42 Hochspannungsrelais 5000vac / Max. 30a Polzahl 2, Spule 24vdc / 0,25a |
| St 1800b |
| RI42 Hochspannungsrelais 5000vac / Max. 30apolzahl 2, Spule 24vdc / 0,25a |
| Sp03 |
| Ws01 Warnschild 200 X 300 Mm |
| Ha3600d |
| Iec17025-Sps02 |
| Dat1800 |
| Ke01 |