

## Straub

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Straub** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Straub T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Eco Grip Ø88.9 - Stainless Steel A4</a>	
<a href="#">100695</a>	
<a href="#">103519</a>	
<a href="#">103537</a>	
<a href="#">1105</a>	
<a href="#">1110</a>	
<a href="#">1112</a>	
<a href="#">13146</a>	
<a href="#">481-525-300</a>	
<a href="#">G20206</a>	
<a href="#">G20351</a>	
<a href="#">G20450</a>	

<a href="#">G20550</a>	
<a href="#">G20551</a>	
<a href="#">G20558</a>	
<a href="#">G20601</a>	
<a href="#">G20650</a>	
<a href="#">G20900</a>	
<a href="#">G21051</a>	
<a href="#">STRLE48</a>	
<a href="#">WGR560</a>	Item No.: G21107 STRAUB-GRIP FF 133.0 mm NBR/ES W5 Clamping range 131.7 - 134.3 Housing 1.4404 or equivalent Screws A4-80 Bolt 1.4404 or equivalent Sealing sleeve NBR Operating pressure (Ind.) 21.00 Temperature -20°C - +80°C
<a href="#">article_code=6829/0612</a>	name plate=6620M0016 NORMA Grip-E-FP-W5-NBR ø133.0
<a href="#">article_code=6829/0612</a>	name plate=6620M0018 NORMA Grip-E-FP-W5-NBR ø133.0
<a href="#">OPEN-FLEX 1 □ 114.3mm EPDM/ES PN20 W5</a>	35650 Sealing Sleeve :EPDM Clamping Range :112,5. - 116.0 Temperature : -20 C to +100C CAsing : 1.4404 o. equivalent Bars : A4-80 Bolts : 1.4404 o.rquivalent Pressure (Ind.) :20
<a href="#">OPEN-FLEX 1 □ 76.1mm EPDM/ES PN25 W5</a>	35250 Sealing Sleeve :EPDM Clamping Range : 74.5-77.5 Temperature : -20 C to +100C CAsing : 1.4404 o. equivalent Bars : A4-80 Bolts : 1.4404 o.rquivalent Pressure (Ind.) :25
<a href="#">OPEN-FLEX 1 □ 88.9mm EPDM/ES PN25 W5</a>	35350 Sealing Sleeve :EPDM Clamping Range :87.5-90.5 Temperature : -20 C to +100C CAsing : 1.4404 o. equivalent Bars : A4-80 Bolts : 1.4404 o.rquivalent Pressure (Ind.) :25
<a href="#">OPEN-FLEX 1 □ 48.3mm EPDM/ES PN25 W5</a>	35000 Sealing Sleeve :EPDM Clamping Range :47.0 - 49.5 Temperature : -20 C to +100C CAsing : 1.4404 o. equivalent Bars : A4-80 Bolts : 1.4404 o.rquivalent Pressure (Ind.) :25
<a href="#">OPEN-FLEX 1 □ 60.3mm EPDM/ES PN25 W5</a>	35150 Sealing Sleeve :EPDM Clamping Range :59.0-63.0 Temperature : -20 C to +100C CAsing : 1.4404 o. equivalent Bars : A4-80 Bolts : 1.4404 o.rquivalent Pressure (Ind.) :25
<a href="#">GRIP 33.7 mm EPDM/ES W5</a>	ALTERNATIVE (Bu boyuttaki OpenFlex modeli retimden kaldırılmıŐtır) G20100 Sealing Sleeve :EPDM Clamping Range :33.2-34.2 Temperature : -20 C to +100C CAsing : 1.4404 o. equivalent Bars : A4-80 Bolts : 1.4404 o.rquivalent Pressure (Ind.) :39
<a href="#">30600</a>	108.0mm EPDM/W5 /PN20 Clamping range 106.5-110.0 Pressure ind. 20 EPDM Casing 1.4404 Bars A4-80
<a href="#">30800</a>	133.0mm EPDM/W5 / PN16 Clamping range 131.0-135 Pressure ind. 16 Sealing sleeve : EPDM Casing 1.4404 Bars A4-80
<a href="#">3" SCH40 304L</a>	

<a href="#">Grip-L 33.7mm NBR/W5</a>	claming range 33.2-34.2 pressure :39 sealing sleeve NBR Casing 1.44044 Bars A-4-80 Bolts1.4404
<a href="#">1017 Marquardt 648 1264.3501</a>	
<a href="#">36050</a>	STRAUP-OPEN-FLEX 1Ø168,3mm EPDM/W5 I PN16
<a href="#">35350</a>	STRAUP-OPEN-FLEX 1Ø 89.9 mm EPDM/W5 I PN25
<a href="#">STR30250</a>	76.1 mm Pipe Outer Diameter, EPDM Gasket, SS Bolt
<a href="#">270200490</a>	Flange C 48.3 DIN 2633 1.4571 PN 16
<a href="#">WGR560- various other things</a>	various other things Article number: 35250 STRAUB Open- Flex-1 W5 DN 65 / 76.1 mm PN 25 EPDM / ES
<a href="#">Grip FF 76.1 EPDM/W2</a>	with steel strip bearing, VDS clamping range mm 75.3-76.9 Pressure 56 Sealing sleeve EPDM Casing 1.4404 bars 1,722 Bolts 1.0737 temperature -30 to 100 degrees
<a href="#">Grip-L 166,6 - 170,0mm</a>	
<a href="#">Grip-L 166,6-170,0mm</a>	
<a href="#">491-625-300</a>	
<a href="#">41681663</a>	
<a href="#">Grip W5 114,3mm</a>	NBR PN bar 22
<a href="#">42218654</a>	
<a href="#">Grip-L 47,8 - 48,8mm</a>	
<a href="#">41806532</a>	
<a href="#">S30651/1-L-114,3</a>	
<a href="#">381-215-200</a>	
<a href="#">S30251/1-L-76,1</a>	
<a href="#">42216950</a>	
<a href="#">Grip-L 138,3-141,1mm</a>	
<a href="#">Grip-L 33,2 - 34,2mm</a>	
<a href="#">392-420-400</a>	
<a href="#">381-108-200</a>	
<a href="#">Grip-L 59,7 - 60,9mm</a>	
<a href="#">500246716</a>	
<a href="#">Grip W5 168,3mm</a>	NBR PN Bar 16
<a href="#">491-525-300</a>	

<a href="#">Grip-L 113,2-115,4mm</a>
<a href="#">500246715</a>
<a href="#">Grip-L 113,2 - 115,4mm</a>
<a href="#">Rep-Flex Kupplung Reparaturd525mm (525-535) L=300mm Nbr/Es</a>
<a href="#">Grip-L 26,4 - 27,4mm</a>
<a href="#">Grip-L 273,0mm</a>
<a href="#">41625338</a>
<a href="#">Grip-L 138,3 - 141,1mm</a>
<a href="#">Grip-L 216,9 - 221,3mm</a>
<a href="#">Grip-L 59,7-60,9mm</a>
<a href="#">Grip-L 88,0 - 89,8mm</a>
<a href="#">Grip-L 33,2-34,2mm</a>
<a href="#">381-269-300</a>
<a href="#">Grip-L 75,3-76,9mm</a>
<a href="#">381-159-200</a>
<a href="#">Grip-L 41,9-42,9mm</a>
<a href="#">Grip-L 48.3 Kupplung</a>
<a href="#">S30151/1-L-60,3</a>