

Thermo Electric

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Thermo Electric Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Thermo Electric Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| rn | Aıklama |
|--|--|
| DETECTOR,RESISTANCE TEMPERATURE: | TYPE PT100,SHEATH LENGTH 125 MM,RESISTANCE RATING 100 OHM +/-0.12%,WIRE QUANTITY 3,TOLERANCE CLASS A,STANDARD IEC 60751,MODEL NUMBER:XPS2,MFR:THERMO ELECTRIC DRAWING:3898-GP-VD-DB00556481PK5001001,TAG/EQUIP NO:1420-TE-50501,EQUIP DESCR:C-1425 |
| MTS-67521-20000mm/MTS-94015 | |
| MTS-67521-20000mm | |
| MTS-94015 | |
| 9519717 | 1 Material/Service Master No: 11214452 Description: DETECTOR,RESIST TEMP:2,3 WIRE,100 OHM,0 1 EA Long Description: DETECTOR,RESISTANCE TEMPERATURE: 2,3 WIRE,100 OHM,0 TO 235 DEG C ,PLATINUM ELEMENT,9.5MM DIA,60MM LG,316 STAINLESS STEEL,316 STAINLESS STEEL,1/2IN NPT,316 STAINLESS STEEL CONNECTION,3MM EXCESS TIP ,SPRING LOADED |
| Ecw950-100401 | CONTROL INTERFACE BOARD MODULE |

| | |
|---|------------------------------------|
| Mts-50323-K-250-1500 | |
| 1040 | |
| Cnn-12200-Kx | |
| Cnn-11200-Kgr | |
| 1036-6-K | |
| 1030-5-K | |
| 3115300100 | CALIBRATOR |
| 1040-6 | |
| T.B.A. | |
| 513148 | |
| Mts-90641 | |
| Tex/Cutextw | |
| 9280941 | |
| Mts-12643-K-200 | |
| Co42505jx | PLUG ASSEMBLY |
| Mts-90321 | |
| 31152kj100 | THERMOCOUPLE DUAL RANGE MICROMITES |
| 9280940 | |
| Mts-10323-K-500 | |
| Noozle For L-Mfi-1 | |
| Mts-40323-K-200-10000 | |
| Cnn 19100 | |
| Micromite Ii | |
| 007-1178 | POWER BOARD |
| 9228110 | |
| E122924 | CONTROL |
| Fuse 16852 | |
| R-P-5-B3-K-500-H-250-A-X-X60 Cm Length Thickness Of 3.2 Mm | |