



## Transmitter

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Transmitter** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Transmitter T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Fmx21-33rx3/0</a>	FMX21-AA121HGD15A+POPSPW Waterpilot FMX21
<a href="#">Fmx21-33t09/0</a>	FMX21-AA121MGD15A+POPSPW Waterpilot FMX21
<a href="#">Fmx21-33rv9/0</a>	FMX21-AA121FGD10A+POPSPW Waterpilot FMX21
<a href="#">VEGADIF 85</a>	DF85.ACD1ADMZXXIKXX Scope A: Europe Approval C: ATEX II 1G, 1 / 2G, 2G Ex ia IIC T6 Process connection / material / lateral ventilation D: NPT1 / 4-18, IEC61518, UNF7 / 16-20 / 316L / none Material membrane 1: 316L Seal A: FKM (ERIKS 514531) Measuring range / PN D: 500mbar (50kPa) / 160bar (16000kPa) Accuracy class M: 0.065% Electronics Z: two-wire 4 ... 20 mA Linearization curve: linear Additional electronics X: without Optional overvoltage protection: none Housing K: plastic single chamber Housing design / protection class I: compact / IP66 / IP67; NEMA 4X Cable entry / connection K: M20x1.5 / cable gland PA blue (ø5-9mm) Indicating / adjustment module PLICSCOM X: without Operating instructions: DE - German Number of operating instructions: 3 Certificates X: No. Linearization: No. Application specific Settings of parameters : No. Customs tariff number (HS code): 90262020

<a href="#">Static Pressure</a>	Measuring Range: 0-1200 Psig Upper Limit: 1500 psig Accuracy: ± 0.075% (DP Span) Traceable at least 3 points calibration (ist für ein neues Projekt, daher haben wir keinen Artikel Nr.)
<a href="#">MAGNETSTUFENANZEIGE 25 BAR</a>	FLANSCHANSCHLUSS DN20 PN16 CC: 10 METER / TEMPERATUR: MAX 300 °C AISI 316 ES WIRD IM 500 M3 IRONALISIERTEN WASSERTANK VERWENDET.
<a href="#">PRESSURE TRANSMITTER 25 BAR DN20 PN16</a>	AISI 316 IT WILL BE USED IN 500 M3 IRONALIZED WATER TANK.