

Tyco Fire

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Tyco Fire Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Tyco Fire T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
Bfv-300	Intermediate flange butterfly valve Bfv-300, FM / VdS approved, 2 "/ DN 50 with handwheel and angular gear
Bracket For ¼wa Switch Tyco Bfv-300	Butterfly valve DN50 to DN100 Bracket + screw
Limit Switch With Led, Wide, Amber, Bi2-Su1z W	LEDf 6-24 volts incl. 2 screws / washers
Tyco Nu Butterfly Valve	DN150 / 165.1 mm with internal switch OPEN monitored Overall length
Absperrklappe Mit ¼berwachungsschalter	2 1/2 "PSİ300, UL-FM
4 "psi300, Ul-Fm	Absperrklappe mit ¼berwachungsschalter
R¼ckschlagventil 21/2 "psi300, Ul-Fm, Doppelklappe	
R¼ckschlagventil 4 "psi300, Ul-Fm, Doppelklappe	
Testablassventil 11/4 "psi300, Ul-Fm	

Testablassventil 2 "psi300, UI-Fm	
Kugelhahn 1/2 "pn25, UI-Fm	
Automatische Sprinkler (Pendent) F¼r	Standardanwendungen: 80 WHITE 68° ULFM
Automatische Sprinkler	(aufrecht) f¼r Standardanwendungen: 80 CHROME 68° ULFM
Automatische Sprinkleranlage	f¼r DN20-Standardanwendungen (Wandtyp) WHITE 7M SHOOTING DISTANCE 68° ULFM
Sprink Abzeichen Weiss 1/2 "	
Sprink Abzeichen Weiss 3/4 "	
Einlassöffnung Zur Brandbekämpfung Dn65	300 PSI ULFM
Einlassöffnung Zur Brandbekämpfung	4x21 / 2x21 / 2 ULFM
Manometer Ø 100 Mm Geteilt Bis Zu 15 Atmosphären	
Durchflussschalter 4 "psi300 UI-Fm	
Fire Pendent Sprinkler Connection Flexi Und Set	, ULFM genehmigt 1m
Mdf4/15	
COUPLING FLEXIBLE THREADED DN50	
COUPLING FLEXIBLE THREADED DN65	
COUPLING FIXED GROOVE DN 50	
COUPLING FIXED GROOVE DN 65	
BFV-300 DN150	butterfly valve Max. working pressure 20.7 bar (300 psi)
Max. working pressure 20.7 bar (300 psi)	
TFP MODEL AV-1	
P/N: 516.800.922	
Ty7126 Art N 584471165	
512013155	
516.600.202	
F89d032	
601 F-M En54-10 516.600.007	
773701155	
Ty7226 Art N 584451165	

775709286
Aed03922
601p-M, Art N: 516.600.201
Dfi-S231f+ , By Fv411f Ir
Islak Alarm Vanasi Seti
573783155
592.001.010
Motor 0,55 2890rpm Ma71b2 - Carpanelli
923091604
575711155
F89d009
775719286
811ph Product Code 516.800.507 By 516.850.055
Flame Detector Type 601f-M P/No: 516.600.007
773701200
T1204a2, Art N: 508.023.003
Ty325
F89d052
F89d004
Fv411f Ir
Mr601tex
575911155
Psu830 557.202.030
F89d014
923091404
Mcp 200
59-801-1-040n
516.600.007 (601f-M Con Flame Detector)
516.800.918

Motor 0,55 2890rpm Ma71b2 - Carpanelli
Otomatik Sprinkler Kafasi
Mb300
Elo-231b 3/4quot;
516.800.924
516.033.013
515243155
551528
601f-M (P/N: 516.600.007)
516.800.507 By 516.850.055
592.001.012
516.600.201
Tfp Dpv-1
Conta Dn100 Epdm Kelebek Wafer
F89d003
575901155
773713155
Fo322-300 Wp:300psi - Cekvalf-Weflo Swing Check Valve
Red¼kt¼r Kutulu, 300 Psi
801ap-516-800-918
Psu830 ; 557.202.210
601p-M
49-328-4-065
516.054.011.Y
631h-F, Art N: 516.600.033
515.001.021
514.800.610
Izleme Anahtarli Kelebek Vana
516.600.005 Obsolete!! - Replaced By 516.600.202

[516.055.002](#)

[Otomatik Sprinkler Kafasi \(Upright-Dik
Tip\)](#)