



## Van Der Graaf

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Van Der Graaf** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Van Der Graaf T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">17.002.215720</a>	
<a href="#">5B6056</a>	
<a href="#">62.215.215708</a>	
<a href="#">TM 113B25-0434</a>	
<a href="#">TM100B25-0425PL2-610</a>	
<a href="#">TM113B25-0434PL2-960</a>	
<a href="#">TM127A25-0410Z-550 CR</a>	
<a href="#">TM138A25-0475Z-600</a>	
<a href="#">TM160A30-0415ZV TBRH</a>	
<a href="#">TM160A30-0420ZV-700 TBLH</a>	
<a href="#">TM160A30-0420ZV-700 TBRH</a>	
<a href="#">TM160A30-0834Z-450 CR TN</a>	

<a href="#">TM160A30-0834Z-650 CR TN</a>	
<a href="#">TM160B30 0415 ZV</a>	
<a href="#">TM160B30-0220PL2-600</a>	
<a href="#">TM160B30-0420ZV-600</a>	
<a href="#">TM215A40-0255ZV-700TB</a>	
<a href="#">TM215A40-0420-1100</a>	
<a href="#">TM215A40-0420-700</a>	
<a href="#">TM215B40-0440-1200</a>	
<a href="#">TM315 A50 410</a>	
<a href="#">TM315B50-0440-2080</a>	
<a href="#">TM 500-09/10-N (Z=11) pinion shaft</a>	replacement parts for TMD620A75-0460Z Serial No. 519609
<a href="#">TM620A75 BUSH-44 KW</a>	Picture-2 Item No:10 For: SN 519606-3401 3 TMD620A75-460 ZVTBRH
<a href="#">TM500A60-0415ZV-750 TBRH</a>	D = 500mm L = 750mm P = 11.00 kW v = 1.3000 m/s TO U = 400/690V-50Hz Belt tension: 8040 N * I = 20.9/12.1 A at 400/690V-50Hz * IP66 * ISO F * Gray cast iron terminal box * Backstop TBRH rotating clockwise (seen against connection side) * Bi-metal thermal protector 120° C
<a href="#">TM160B30-0475/0215Z-750</a>	D = 160 mm L = 750 mm P = 0.55 / 1.10 kW v = 0.4000 / 0.8000 m/s ALW U = 400V-50Hz Belt tension: 1305 / 1305 N * I = 1.6/2.5 A at 400V-50Hz * IP66 * ISO F * Dahlander winding * Gray cast iron terminal box
<a href="#">Tm215 B40 430 Zv</a>	
<a href="#">Tm113b25-0816pl2-510</a>	
<a href="#">Tm160a30-0410-1500</a>	
<a href="#">Tm273a40-0275zv-525 Hd</a>	
<a href="#">Tm315a50-0475z-700</a>	
<a href="#">62.215.215708 , Type Rtm 215-70-08</a>	
<a href="#">Tm127a25-0410z-300 Cr-S2</a>	
<a href="#">Tm113b25-0405z</a>	
<a href="#">Ab 50 Stehlager</a>	
<a href="#">Tm315a40-0420-750 Drum Motor</a>	
<a href="#">Tm127b25805nbstm</a>	MOTOR
<a href="#">Tm113b25-625z</a>	DRUM MOTOR FOR CONVEYOR .25HP 460V 80FT/MIN

<a href="#">Tm215b40-0430</a>	
<a href="#">Tm127325-405</a>	DRUM MOTOR B FOR CONVEYOR BELT
<a href="#">17.002.215720 , Type Rtm215-70-Wb 190 Vdc</a>	
<a href="#">Tm127b25-410zvx21.25</a>	DRUM MOTOR 21.25IN LG 5IN DIA 1HP 460VAC 75FT/MIN
<a href="#">Outer Rubber Lining For Tm127a25- 0410z-300 Cr-S2</a>	
<a href="#">Tm215a40-820</a>	MOTOR AC 1HP 208VAC 60HZ
<a href="#">Tm 138b25-0605 PI2 Cr</a>	
<a href="#">Kt500a60-1150</a>	
<a href="#">Tm160a30610usdatbcw</a>	DRUM MOTOR FOR CONVEYOR BELT
<a href="#">Tm160a30 - 0420</a>	
<a href="#">Tm138a25-0405z-800</a>	
<a href="#">Tm113b25-625</a>	DRUM MOTOR FOR CONVEYOR .25HP 460V 80FT/MIN
<a href="#">Tm160b30-42zv</a>	MOTOR AC 2HP 208VAC 60HZ
<a href="#">Tm160b30-0410z-450</a>	
<a href="#">Tm160b40-410fa-Tma Obsolete, Replacenment Tm160b40-0410z-450</a>	
<a href="#">Tm500a60-0475z-1150</a>	
<a href="#">Tm127 A25-805</a>	
<a href="#">Tm127-B25-0410z-425</a>	
<a href="#">Tm127b25-0410z-415 Cr</a>	
<a href="#">Tm315a40-0420-750</a>	
<a href="#">Tm127a25-41</a>	DRUM MOTOR 1HP 460V 1710RPM
<a href="#">Tm500a75-0440z-950 Hdw Tbrh</a>	
<a href="#">Tm315a50-0410-600 Hd</a>	
<a href="#">Ab 60 Stehlager</a>	
<a href="#">Tm127a250475pl</a>	
<a href="#">Tm315a50-0410-1350</a>	D = 315 mm L = 1350 mm P = 7.5 kW v = 1.90 m / s BII U = 400/690 V - 50 Hz Tension = 3750N * I = 15,0A at 400V - 50Hz * IP66 * ISO F * Gray cast iron box * Reinforced hollow shaft * Rubberized with ETR 6-70 (Diamond black 6 mm, 63 ° Shore) AB 50 pillow block INCLUDED
<a href="#">62.215.215708 (Rtm 215-70-08)</a>	

<a href="#">Tm215b40430tbcw</a>	DRUM MOTOR
<a href="#">Tm160b40-0410z-450</a>	
<a href="#">Tm127b25-0475z-400cr</a>	
<a href="#">Tm100b25 416 2 16.1-0.16-85f</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Tm400a60-0455-850</a>	
<a href="#">Ab 60 Stehlager Stehlager</a>	
<a href="#">Tm138a25-0405z-800 Cr</a>	
<a href="#">Tm113b25-0405pl2-510</a>	
<a href="#">Tm127b25834pl2</a>	DRIVE
<a href="#">Tm500 A60 475 Z</a>	
<a href="#">Tm113b25-0405z Drive Roller</a>	
<a href="#">Ab 60 Bracket</a>	
<a href="#">Tm315 B50-0455-750</a>	
<a href="#">17.002.215720 (Rtm215-70-Wb)</a>	
<a href="#">Tm127a250475pl Motor</a>	